



MATERIALI

STRUTTURA

Struttura della scocca in acciaio stampata in poliuretano schiumato a freddo.

IMBOTTITURA

Poliuretano "POLFLEX" indeformabile stampato a freddo, densità media 60 kg/mc. È ignifugo secondo le seguenti normative:

- Classe IIM italiana: UNI9175/2010
- Classe francese M4 (NFP 92-507:2004)
- California Technical Bulletin 117:2013, Section 3
- Classe inglese: BS 5852-2-1982 (CRIB 5) - su richiesta

BASE

Basamento in legno di faggio verniciato o grezzo o acciaio.

CONSUMO TESSUTO

1.1 mt. tessuto
2 mt. pelle

STANDARD APPLICATI

PARTI LEGNOSE: FSC - CARB ATCM 93120 Phase II - U.S. EPA TSCA Title VI - CANFER.

Seduta progettata nel rispetto dei requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità secondo UNI EN 16139.

075,cm



55 cm

DIMENSIONI (Tolleranza ± 0,5 mm)

Larghezza 55 cm
Altezza 97.5 cm
Profondità 49 cm
Altezza braccioli 21 cm


PESO

Peso base 4.5 kg
Peso scocca 4.5 kg


INGOMBRO

Ingombro Scocca 0.06 m³
Ingombro Base 0,17 m³

METALLO_METAL FINISHING



Bianco opaco



Champagne



Dark bronze



Anodic bronze



Anodic gold



Grafite



Verde oliva



Metal grey



Mero opaco



Galvanica oro champagne



Galvanica nichel nero




Satinato canna di fucile


ESSENZA_WOOD FINISHING




Bianco



Naturale



Greige



Palissandro



Noce



Moka




Wengè



Nero

LACCATO LUCIDO/OPACO



Neve



Sabbia



Corda



Tortora



Cipria



Senape



Safari



Moka



Fango



Borgogna



Oliva



Foresta



Polvere



Peltro



Nero

TESSUTO_FABRIC

Per la scelta del rivestimento/tessuto si prega di contattare l'azienda: info@tremoladadivani.it

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CONFIGURATIONS



SG2



L48



SG1



sg3